



DESCRIPTION OF STANDARD UNIT:

- Sides of powder-coated steel
- 5 rows of adjustable shelves
- Top lighting
- Shutter
- Temperature range: +2 ÷ +8°C
- Automatic condensate evaporation

OPTIONS:

- Highlighted shelves
- Hooks for meat
- Shelf stoppers
- Wheels
- For external condensing unit (AZ) – cooling power demand: 1500 W/1m³ at evaporating temp. –10°C and condensation temp. +45°C
- Evaporator with heater

OPIS URZĄDZENIA W WERSJI STANDARDOWEJ:

- Boki z blachy malowanej proszkowo
- 5 rzędów regulowanych półek
- Oświetlenie górne
- Roleta antywłamaniowa (srebrna)
- Zakres temperatur: +2 ÷ +8°C
- Automatyczne oparowanie skroplin

OPCJE:

- Podświetlane półki
- Listwy hakowe
- Ograniczniki
- Kółka
- Pod agregat zewnętrzny (AZ) – zapotrzebowanie mocy chłodniczej: 1500 W/mb przy temp. odparowania –10°C i kondensacji +45°C
- Parownik z grzałką

TYPE TYP R-1 MVR, R-1 VR	Length with sides* (mm) Długość z bokami* (mm)	Depth (mm) Głębokość (mm)	Height (mm) Wysokość (mm)	Useful surface (m ²) Powierzchnia użytkowa (m ²)	Weight (kg) Ciężar (kg)	Daily consumption (kWh/24h) Dobowe zużycie energii (kWh/24h)
60	600	620/780	2000±20	1,1/1,4	110/120	9,0/11,0
110	1100			1,9/2,9	180/190	13,0/14,5
130	1300			2,3/3,5	200/220	14,0/15,5
160	1600			2,9/4,4	230/250	15,0/16,5
190	1900			3,5/5,2	250/270	21,0/22,5
210	2100			3,8/5,8	265/290	23,0/24,5

* Side / Bok: 50 mm

