

DESCRIPTION OF STANDARD UNIT:

- Double glass sides with serigraphy
- 5 rows of adjustable shelves
- Top lighting
- Night blind
- Temperature range: +2 ÷ +8°C
- Automatic condensate evaporation

OPTIONS:

- Glass sliding doors (DP)
- Plexiglas hinged doors (DU)
- Highlighted shelves
- Hooks for meat
- Plexiglas or wire shelf stoppers
- Fruits & vegetables version (interior in RAL 9006 with mirror stainless steel roof and back panel)
- For external condensing unit (AZ) – cooling power demand: 1500 W/1m² at evaporating temp. –10°C and condensation temp. +45°C
- Evaporator with heater
- Multiplexing



OPIS URZĄDZENIA W WERSJI STANDARDOWEJ:

- Boki szklane, zespolone z sitodrukiem
- 5 rzędów regulowanych półek
- Oświetlenie górne
- Roleta nocna
- Zakres temperatur: +2 ÷ +8°C
- Automatyczne odparowanie skroplin

OPCJE:

- Drzwi przesuwne, szklane (DP)
- Drzwi uchylne z pleksi (DU)
- Podświetlane półki
- Listwa hakowa
- Ograniczniki z pleksi lub z drutu
- Wersja na owoce i warzywa (wnętrze w kolorze RAL 9006 z daszkiem i plecami ze stali nierdzewnej lustro)
- Pod agregat zewnętrzny (AZ) – zapotrzebowanie mocy chłodniczej: 1500 W/mb przy temp. odparowania –10°C i kondensacji +45°C
- Parownik z grzałką
- Łączenie w ciągi

TYPE TYP R-1 RG	Length with sides* (mm) Długość z bokami* (mm)	Depth (mm) Głębokość (mm)	Height (mm) Wysokość (mm)	Useful surface (m ²) Powierzchnia użytkowa (m ²)	Weight (kg) Ciężar (kg)	Daily consumption (kWh/24h) Dobowe zużycie energii (kWh/24h)
130/80	1270	785	2000±20	2,9	220	18,0
160/80	1570			3,6	250	20,0
190/80	1870			4,3	280	26,0
210/80	2050			4,8	310	29,0
250/80	2470			5,8	340	38,0

* Side / Bok: 35 mm

TYPE / TYP: R-1 RG with doors / z drzwiami	Quantity of DP* (pcs.) Ilość DP* (szt.)	Quantity of DU** (pcs.) Ilość DU** (szt.)	Weight (kg) Ciężar (kg)	Daily consumption (kWh/24h) Dobowe zużycie energii (kWh/24h)
130/80	2	2	260	12,0
160/80	2	2	300	14,5
190/80	3	3	330	18,5
210/80	4	3	380	21,0
250/80	4	4	420	27,0

- * DP – Sliding doors / Drzwi przesuwne
- ** DU – Hinged doors / Drzwi uchylne

