

DESCRIPTION OF STANDARD UNIT:

- Sides of power-coated steel, solid, with glass or double glass sides with serigraphy
- 5 rows of adjustable shelves
- Top and vertical lighting (except sides with glass or double glass with serigraphy)
- Night blind
- Temperature range: +2 ÷ +8°C
- Automatic condensate evaporation

OPTIONS:

- Glass sliding doors (DP) (except VR 60 and MVR 60)
- Plexiglas hinged doors (DU)
- Highlighted shelves
- Hooks for meat
- Plexiglas or wire shelf stoppers
- Wheels
- Fruits & vegetables version (interior in RAL 9006 with mirror stainless steel roof and back panel)
- For external condensing unit (AZ) – cooling power demand: 1500 W/1mr at evaporating temp. -10°C and condensation temp. +45°C
- Wooden casing
- Evaporator with heater
- Multiplexing

OPIS URZĄDZENIA W WERSJI STANDARDOWEJ:

- Boki z blachy malowanej proszkowo, pełne, przeszklone lub szklane, zespolone z sitodrukiem
- 5 rzędów regulowanych półek
- Oświetlanie górne i pionowe (za wyjątkiem boków szklanych i zespolonych z sitodrukiem)
- Roleta nocna
- Zakres temperatur: +2 ÷ +8°C
- Automatyczne odparowanie skroplin

OPCJE:

- Drzwi przesuwne, szklane (DP) (z wyjątkiem VR 60 i MVR 60)
- Drzwi uchylne z pleksi (DU)
- Podświetlane półki
- Listwa hakowa
- Ograniczniki z pleksi lub z drutu
- Kółka
- Wersja na owoce i warzywa (wnętrze w kolorze RAL 9006 z daszkiem i plecami ze stali nierdzewnej lustro)
- Pod agregat zewnętrzny (AZ) – zapotrzebowanie mocy chłodniczej: 1500 W/mb przy temp. odparowania -10°C i kondensacji +45°C
- Obudowa drewniana
- Parownik z grzałką
- Łączenie w ciągi



TYPE TYP R-1 MVR, R-1 VR	Length with sides* (mm) Długość z bokami* (mm)	Depth (mm) Głębokość (mm)	Height (mm) Wysokość (mm)	Useful surface (m²) Powierzchnia użytkowa (m²)	Weight (kg) Ciężar (kg)	Daily consumption (kWh/24h) Dobowe zużycie energii (kWh/24h)
60	600	620/780	2000±20	1,1/1,4	110/120	9,0/11,0
110	1100			1,9/2,9	180/190	13,0/14,5
130	1300			2,3/3,5	200/220	14,0/15,5
160	1600			2,9/4,4	230/250	15,0/16,5
190	1900			3,5/5,2	250/270	21,0/22,5
210	2100			3,8/5,8	265/290	23,0/24,5
250	2500			4,4/7,0	300/320	38,0/39,0

* Side / Bok: 50 mm

TYPE / TYP: R-1 MVR, R-1 VR with doors / z drzwiami	Quantity of DP* (pcs.) Ilość DP* (szt.)	Quantity of DU** (pcs.) Ilość DU** (szt.)	Weight (kg) Ciężar (kg)	Daily consumption (kWh/24h) Dobowe zużycie energii (kWh/24h)
60	–	1	170/180	6,3/7,7
110	2	2	220/230	9,1/10,0
130	2	2	300/310	9,8/10,5
160	2	2	330/340	10,5/11,5
190	3	3	340/350	14,7/15,7
210	4	3	370/390	16,0/17,1
250	4	4	400/420	26,5/27,0

* DP – Sliding doors / Drzwi przesuwne

** DU – Hanging doors / Drzwi uchylne

